

گلخانه تیپ B جهت کشت صیفیجات و گل به روش خاکی



گلخانه ای تیپ B شامل سازه فولادی مولتی اسپان با پوشش دیواره پی کربنات و سقف پلاستیک به صورت همگن، جهت کشت صیفی جات به روش خاکی در محیطی حرارتی با شوک پایین توصیه می گردد.

این گلخانه به صورت پرتابل اجرا شده و دارای اتاقک انتظار و درب تراکتور رو می باشد.

آدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی، حد فاصل آزادی ۶۰-۵۸، مجتمع تجاری سپهر، طبقه ۶ واحد ۲۶۵

تلفن: ۰۵۱۳ ۶۶۶۶۸۲۳-۴

فکس: ۰۵۱۳ ۶۶۵۰۸۵۳

آدرس سایت: www.patsco.ir

پست الکترونیک: iran.patsco@gmail.com

مشاور، طراح و مجری گلخانه های مدرن
مجری فارم های صنعتی تولید قارچ
طراح و مجری فارم های تولید علوفه هیدروپونیک
تامین و فروش تجهیزات و نهادهای گلخانه ای

مشخصات فنی سازه گلخانه

۱- قطعات سازه:

فوندانسیون: شامل فندانسیون موضعی به عمق ۴۵ و کفه ۴۵*۴۵ و مقطع فوقانی ۲۰ سانتیمتر می باشد.



ستون های های جانبی: از نوع پروفیل گالوانیزه گرم ۲*۷۰*۷۰ با ارتفاع ۳ متر تا زیر ناودانی و با فاصله ۳ متر از یکدیگر در طول و ۹ متر در عرض می باشد.

ستون های های داخلی: از نوع لوله گالوانیزه گرم ۲*۶۳ با ارتفاع ۳ متر تا زیر ناودانی و با فاصله ۳ متر از یکدیگر در طول و ۹ متر در عرض می باشد.

ستون های نما: از نوع پروفیل گالوانیزه گرم ۲*۳۰*۳۰ می باشد.

قوس ها: لوله گالوانیزه گرم ۲*۵۰ با فاصله ۳ متر از یکدیگر می باشد.

سپورتر ها و خرپاها: به شکل III - W - VI از جنس لوله گالوانیزه گرم ۲*۳۲ می باشد.

سرستون ها: محل اتصال ستون، سپورتر، قوس و ناودانی به شمار رفته و از نوع ورق گالوانیزه گرم ۳ میل میباشد.

ناودانی: ناودانی ۴ خم به همراه لوله های جمع آوری آب باران از جنس ورق گالوانیزه گرم ۲ میل می باشد.

هوک ها: اتصالات میانبندها جهت لرزه گیری سقف در طول گلخانه بوده. از جنس لوله گالوانیزه گرم ۲*۳۲ می باشد.

بادبند ها: اتصالات میانبندها جهت لرزه گیری پایه ها در طول گلخانه بوده. از جنس لوله گالوانیزه گرم ۲*۳۲ می باشد.



اتصال طولی سقف: از جنس لوله گالوانیزه گرم ۲*۳۲ می باشد.

پنجره های سقفی: ۲۰ درصد سقف را شامل شده و از لوله گالوانیزه ۲*۲۰.۵ - ۲*۲۰ می باشد.

- مجهز گیربکس و الکتروموتور جهت باز و بسته نمودن می باشد.
- دارای راک و پینیون شانه ای بوده.

پنجره های کناری: بازشوی پنجره های کناری به صورت روپل آب بوده و از جنس لوله گالوانیزه ۲*۲۵ می باشد.

۲- پوشش سازه:

مهار پلاستیک: از قفل های مخصوص پلاستیک و روش روی آب استفاده میگردد خود.

پوشش سقف: از پلاستیک گلخانه حرارتی، سه لایه با مشخصات ذیل استفاده می گردد.

آنتی UV

- پارگی کشش عرضی ۶۰۰٪ و پارگی کشش طوی ۵۰۰٪.

- فیلتر های IR

- ضخامت ۱۸۰ میکرون

- بی رنگ

- ضریب حرارتی بالای ۷۵٪

- عبور نور بالاتر از ۸۰٪

- ضد چکه

پوشش دیواره ها:



به منظور دوام و استحکام بیشتر و جلوگیری از اتلاف دما از پوشش پی کربنات ۶ میل

استفاده می گردد.

• عمر مفید ۱۰ سال

• رنگ: شفاف

• ضخامت :- دوجداره ۶ میل - موج دار ۰,۸ میل

• قابلیت عبور نور ۸۰٪

• ضد UV

• مقاوم در دمای +۱۲ و -۴۰ درجه سانتیگراد

مهاردیواره: دیواره پلی کربنات بر روی پروفیل های گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ نصب شده بر روی پایه های قرار گرفته و توسط اتصال مخصوص فیکس میگردد.

اتصال پلی کربنات: زهوار مخصوص آلومینیوم

مهاردیواره: پوشش پلاستیک بر روی لوله های گالوانیزه توسط قفل

پلاستیک فیکس میگردد.