

گلخانه تیپ A جهت کشت صیفیجات و گل به روش خاکی



گلخانه ای تیپ A شامل سازه فولادی مولتی اسپان با پوشش تمام پلاستیک به صورت همگن، جهت کشت صیفی جات به روش خاکی توصیه می گردد.

این گلخانه به صورت پرتابل اجرا شده و دارای اتاقک انتظار و درب تراکتور رو می باشد.

آدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی، حد فاصل آزادی ۶۰-۵۸، مجتمع تجاری سپهر، طبقه ۶ واحد ۲۶۵

تلفن: ۰۵۱۳ ۶۶۶۶۸۲۳-۴

فکس: ۰۵۱۳ ۶۶۵۰۸۵۳

آدرس سایت: www.patsco.ir

پست الکترونیک: iran.patsco@gmail.com

مشاور، طراح و مجری گلخانه های مدرن
مجری فارم های صنعتی تولید قارچ
طراح و مجری فارم های تولید علوفه هیدروپونیک
تامین و فروش تجهیزات و نهادهای گلخانه ای

مشخصات فنی سازه گلخانه تیپ

۱- قطعات سازه:

فوندانسیون: شامل فندانسیون موضعی به عمق ۴۵ و کفه ۴۵*۴۵ و مقطع فوقانی ۲۰ سانتیمتر می باشد.



ستون های های جانبی و داخلی: از نوع لوله گالوانیزه گرم ۴۲*۲ با ارتفاع ۳ متر تا زیر ناودانی و با فاصله ۳ متر از یکدیگر در طول و ۹ متر در عرض می باشد.

ستون های نما: از نوع لوله گالوانیزه گرم ۴۲*۲ می باشد.

قوس های: لوله گالوانیزه گرم ۵۰*۲ با فاصله ۳ متر از یکدیگر می باشد.

سپورترها و خرپاها: به شکل III - W - VI از جنس لوله گالوانیزه گرم ۳۲*۲ می باشد.

کانکتور حاشیه و دستک ها: جهت استحکام سازه در دیواره جانبی به کار می رود و از جنس لوله گالوانیزه گرم ۳۲*۲ می باشد.

سرستون ها: محل اتصال ستون، ساپورت، قوس و ناودانی به شمار رفته و از نوع ورق گالوانیزه گرم ۳ میل میباشد.

ناودانی: ناودانی ۴ خم به همراه لوله های جمع آوری آب باران از جنس ورق گالوانیزه گرم ۲ میل می باشد.

هوک ها: اتصالات میانبند جهت لرزه گیری سقف در طول گلخانه بوده . از جنس لوله گالوانیزه گرم ۲*۳۲ می باشد.

بادبند ها: اتصالات میانبند جهت لرزه گیری پایه ها در طول گلخانه بوده . از جنس لوله گالوانیزه گرم ۲*۳۲ می باشد.



اتصال طولی سقف: از جنس لوله گالوانیزه گرم ۲*۳۲ می باشد.

پنجره های سقفی: ۱۰ درصد سقف را شامل شده و از لوله گالوانیزه ۲*۲۵ - ۲*۲۰ می باشد.

- مجهز گیربکس و الکتروموتور جهت باز و بسته نمودن می باشد.
- دارای راک و پینیون شانه ای بوده.

پنجره های کناری: بازشوی پنجره های کناری به صورت روپل آب بوده و از جنس لوله گالوانیزه ۲*۲۵ می باشد.

۲ - پوشش سازه:

مهار پلاستیک: از قفل های مخصوص پلاستیک و روش روی آب استفاده میگردد خود .

پوشش سقف و دیواره ها : از پلاستیک گلخانه حرارتی ، سه لایه با مشخصات ذیل استفاده می گردد.

- آنتی UV

- پارگی کشش عرضی ۶۰۰٪ و پارگی کشش طوی ۵۰۰٪

- فیلتر های IR

- ضخامت ۱۸۰ میکرون

- بی رنگ

- ضریب حرارتی بالای ۷۵٪

- عبور نور بالاتر از ۸۰٪

- ضد چکه



مهار دیواره : پوشش پلاستیک بر روی لوله های گالوانیزه به روش رولاپ فیکس میگردد.